

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 17-03-2010
Data de revisão: 05-06-2015 REV02



AUTO MAGIC - ABRILHANTADOR INT. UNIV. 62

REF: AUTO62/GAL; AUTO62/LITRO

DESCRIÇÃO

Excelente abrillantador à base de água, para todo o tipo de interiores não porosos e superfícies exteriores. Não é gorduroso e repele o pó. Ótimo para borracha, vinil, plástico, couro e tapas. Também funciona muito bem como abrillantador do motor.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Aplicar diretamente com um pano limpo e seco. Caso goteje ou ocorra um derrame sobre os vidros ou metal, AUTOMAGIC 62 é de remoção fácil, dado não conter gorduras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido
Cor:	Branco
Odor:	Sem odor
Ph:	7-9
Perc. compostos voláteis:	Não disponível
Ponto de fusão:	Não disponível
Ponto de ebulição:	100°C
Ponto de inflamação:	210°C
Densidade:	1,00 g/ml
Viscosidade:	Não disponível

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume: 3,79 l ou 1 l

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.