

# FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 04-01-2002  
Data de revisão: 30-04-2014 REV01



## SLEM M50 - RESINA LÍQUIDA P/ BETUME POLIÉSTER

REF: ITSLSLEM/11

### DESCRIÇÃO

Resina de poliéster insaturada com aditivos especiais que permitem a sua adesão a qualquer tipo de suporte.

### APLICAÇÕES

Para a aderência de material em qualquer tipo de suporte, eliminação de imperfeições em metal, pedra ou plástico e para embeber fibra de vidro para um resultado homogéneo e resistente.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar e secar a superfície cuidadosamente. Adicionar 2 a 3% de catalisador à resina e misturar bem. Aplicar com uma espátula ou pincel para fazer a resina aderir de uma forma homogénea. A resina é trabalhável até 8 a 10 min após a aplicação. Depois de 30-40 minutos a superfície está seca.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido
Cor:	Transparente
Ponto de inflamação:	>21°C
Pressão de vapor (20°C):	6 mbar
Densidade (20°C):	1075± 50 g/l l

### PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

### EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Lata
Volume:	750 ml

### PRAXO DE VALIDADE

12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.