

ABNET

Ref: HU00CR03008; HU0000402

DESCRIÇÃO

ABNET é um líquido alcalino biodegradável que não contém ceras, silicones ou solventes.

CARACTERÍSTICAS

Ação detergente.

Ação desengordurante.

Ação de desencrustamento da sujidade e de ceras de proteção.

Deixa as superfícies metálicas brilhantes.

Não deixa vestígios na pintura.

Atenua fortemente a estática das superfícies.

A sua aplicação permite espaçar as lavagens.

APLICAÇÃO

ABNET é um produto ultra-polivalente para a limpeza profunda de todo o tipo de substratos. Na lavagem de veículos substitui por si só o champô da carroçaria, o produto de lavagem de estofos, tapetes, plásticos, borrachas, jantes e motores. Pode ser utilizado em equipamentos de lavagem de veículos de alta pressão ou de escovas. Pode ainda ser usado na limpeza de solos, cromados, mobiliário, barcos, paredes, alumínio, madeira, peças metálicas, máquinas em geral, tanques de hidrocarbonetos, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO

A diluição em água quente ou tépida aumenta a eficácia do ABNET. A percentagem da diluição varia conforme a sujidade da superfície. Utilizar sobre superfícies preferencialmente secas. Se pulverizado, aplicar de baixo para cima.

Lavagem interior de veículos:

Diluição de 5 a 10%. Utiliza-se através da pulverização manual ou em máquinas de injeção-extração.

Lavagem exterior de veículos:

Diluição de 3 a 10%. Lavar à mão ou com alta pressão a frio. Enxaguar com água fria.

Lavagem do motor e da carroçaria com cera de proteção anticorrosiva:

Diluição de 15 a 25%. Pulverizar o compartimento do motor ou a carroçaria. Deixar atuar durante 1 ou 2 minutos. Lavar com alta pressão a quente. Enxaguar posteriormente com água.

Lavagem de jantes:

Diluição de 15 a 20%. Pulverizar as jantes. Deixar atuar durante 1 ou 2 minutos. Lavar à mão ou com alta pressão. Enxaguar posteriormente com água.

Lavagem a alta pressão ou com escovas:

Diluição de acordo com os dados do fabricante da máquina. Pode ser utilizado tanto para os programas de champô como de espuma.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto: Líquido

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 16-11-2010
Data de revisão: 23-04-2014 REV01



Cor:	Transparente amarelado
Ph:	12-13
Solubilidade em água:	Solúvel
Densidade (23°C):	≈ 1 g/cm ³
Ponto de fusão:	Não classificado
Ponto de ebulição:	Não classificado
Temperatura de decomposição:	Não aplicável

PRECAUÇÕES

Armazenar ao abrigo do gelo. Líquido alcalino. Irritante para os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca e consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Solicitar Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume da embalagem: 5 L ou 20 L.

PRAZO DE VALIDADE

48 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.