

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 27-01-2002
Data de revisão: 05-12-2014 REV01



WETOR 115 - PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA TPO

Ref: ID0021010

DESCRIÇÃO

Spray promotor de aderência do poliuretano na reparação de plásticos tipo TPO e TPE.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o spray WETOR 115 a uma distância de 20 a 25 cm, sobre a superfície limpa e desengordurada, pré-tratada com DURAMIX 4910.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Transparente
Odor:	Solvente
Ph	Não classificado
Ponto de fusão:	Não classificado
Ponto de ebulição:	17°C
Ponto de inflamação:	-60°C
Ponto de ignição:	Não classificado
Densidade (20°C):	0,70 g/cm ³
Velocidade de evaporação:	Não classificado
Solubilidade em água:	insolúvel
VOC (EU):	98,00 %
VOC (EU):	686,0 g/l

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Tipo:	Spray
Volume (total):	200 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.