

WETOR 996 -TINTA P/ PLÁSTICOS TEXT. SPRAY PRETO

Ref: 10044005

DESCRIÇÃO

WETOR 996 é uma tinta com acabamento texturado de secagem rápida para a renovação de plásticos em automóveis, veículos em geral, equipamento desportivo, lar, etc. O nível de solventes foi cuidadosamente adaptado para ser compatível com os materiais sintéticos tipicamente encontrados no exterior dos veículos. Resistente a gravilha e à lavagem mecânica de automóveis. Excelente aderência, exceto e polietilenos. Dependendo da distância podem obter-se acabamentos texturados diferentes. Sobrepintável após seco.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Não é necessário limar a superfície de aplicação. As superfícies a pintar devem estar limpas e secas. Para a limpeza, utilizar um desengordurante anti silicone. Aplicar à temperatura ambiente. Agitar antes de usar. Pulverizar diretamente a uma distância de 25-30 cm. Se necessário fazer uma segunda aplicação, esperar até que a primeira camada seque. Superfícies pequenas podem ser pintadas com movimentos circulares. Depois de cada pulverização, inverter a embalagem e pulverizar durante 2 segundos para limpeza da válvula.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Matéria-prima de base: | Resina sintética |
| Aspeto: | Aerossol preto |
| Densidade (20°C): | 0,813 g/ml |
| Ponto de inflamação: | < -20°C |
| Tempo de secagem ao toque (20°C): | ~30 min/ 50 µ |
| Resistência ao calor: | > 80°C |
| Remoção: | Com solvente para resinas |

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

| | |
|--------------------|----------|
| Tipo de embalagem: | Aerossol |
| Volume: | 400 ml |

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.