WETOR 4555 - BETUME POLIÉST P/ PLÁSTICOS C/ CAT

Ref: DIMABETPL500G

DESCRIÇÃO

WETOR 4555 Betume Poliéster para Plásticos é uma pasta fina de poliéster destinada à reparação de amolgadelas em plásticos de veículos. Possui uma excelente aderência e continua lixável mesmo após várias horas. A massa seca não é porosa.

ATENÇÃO: WETOR 4555 não é ideal para aplicações em PVC maleável, borrachas rijas, vernizes termoplásticos, Viton e poliestireno.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies de aplicação devem estar secas e livres de poeira e gorduras. Limpar inclusive com um removedor de silicone. A aderência será tanto melhor se a superfície apresentar uma certa rugosidade. Misturar WETOR 4555 com 2% de endurecedor. Nunca espatular mais de 10mm de cada vez. Se for necessário mais espessura, repetir a operação as vezes necessárias. O preparado com o endurecedor é operacional durante 5 minutos. Lixar depois de 25 minutos.

Temperatura ideal de aplicação: +15°C a +25°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição base:	Resina de Poliéster não saturada
Sistema de endurecimento:	Peroxido de dibenzoíla
Aspeto:	Líquido
Cor:	Cinzento escuro
Odor:	Característico
Ponto de inflamação:	31°C
Solubilidade em água:	Não miscível ou pouco miscível
Temperatura de operação:	15°C – 25°C

PRECAUÇÕES

Armazenar entre os 15°C e os 25°C. Proteger do calor e da radiação direta do sol. Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Quantidade: 500 gr

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.