

WETOR 4555 - BETUME POLIÉST P/ PLÁSTICOS NOVA FORMULAÇÃO (COM CATALIZADOR)

Ref: HU00RP03015

DESCRIÇÃO

WETOR 4555 é um Betume poliéster de nova geração, muito flexível e desenvolvido especificamente para aplicação em para-choques de plástico (exceto PE). Pode contudo ser aplicado em aço não pintado, galvanizado, inox, alumínio, cromo e fibra de vidro. Seca rapidamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Misturar bem com o endurecedor a 2-3%. Aplicar 4-5 minutos depois antes que comece a endurecer. Secagem ao ar livre em 35-45 min. Secagem com lâmpada IR de onda curta em 5-8 min, a uma distância <70 cm. Lixar com lixa P120-P180 para um acabamento liso. Aplicar apenas em superfícies limpas e secas. Temperatura ideal de aplicação: +15°C a +25°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido
Cor:	Preto
Odor:	Característico
Sistema de endurecimento:	Peroxido de dibenzoíla
Conteúdo sólido:	70% do peso
Ponto de inflamação:	31°C
Ponto de ignição:	480°C
Densidade (20°C):	1,559 g/cm ³
Solubilidade em água:	Não miscível ou pouco miscível

PRECAUÇÕES

Não deve ser usado a temperaturas abaixo dos 5°C. Armazenar em local fresco. Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Quantidade: 980 gr betume + 20 gr endurecedor

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.