

SLEM SK3 - BETUME POLIÉSTER

REF: ITSLSLEM; ITSLSLEM/6

DESCRIÇÃO

Betume de poliéster caracterizado pela sua ótima capacidade de enchimento e facilidade de lixamento. Graças à sua equilibrada formulação este betume apresenta elevada dispersão, flexibilidade, absoluta falta de poros e excecional e forte adesão em qualquer suporte metálico. Especialmente formulado para nivelar superfícies, acabamentos em juntas e se for necessário modelar formas com espátula.

APLICAÇÃO

Especialmente recomendada para uso em poliéster reforçado com fibra de vidro lixada e chapa de aço lixada.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar em superfície lixada (para textura) limpa e seca, livre de gordura ou poeiras. Misturar com 1 a 3% de catalisador fornecido, dependendo da temperatura da aplicação. Aplicar com espátula ou mão. Usar luvas. Aguardar pelo menos 25 minutos (a 20°C) antes de lixar. Para lixar utilizar lixa grão P80 – P120 – P220.

Temperatura	% em peso de catalisador
5 - 10°C	3 - 3,5 %
10 - 20°C	2 - 3 %
maior do que 20°C	1 - 2 %

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Pasta
Cor:	Amarelo
Temperatura ótima de operação:	12°C- 30°C
Sólidos totais:	0,34%
Densidade relativa:	1,80 g/cm ³
Viscosidade (20°C):	>20,5 mm ² /sec (40°C)
Solubilidade em água:	Não miscível ou pouco miscível

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Peso: 2 kg; 2,6 kg

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se armazenado em local fresco e seco, longe de fontes de calor.