

# FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 01-03-2002  
Data de revisão: 05-12-2014 REV01



## WETOR 640 - MÁSTIQUE DE VEDAÇÃO PARA VIDROS

Ref: 10021013, 10021014

### DESCRIÇÃO

WETOR 640 é um vedante butílico, permanentemente elástico e resistente aos raios UV. O produto é utilizado na vedação de vidros não colados em veículos e na aplicação de tejadilhos de abrir ou correr. Pode também ser usado em juntas em carroçarias de automóveis, comboios e caravanas. Uma vez aplicado, o produto nunca seca nem se torna quebradiço, conservando características elasto-plásticas. Não afeta superfícies cromadas ou pintadas nem borrachas. Resistente à água e a condições climatéricas.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies de aplicação devem estar secas e livres de poeira e gorduras. WETOR 640 pode ser aplicado diretamente sobre material não tratado, chapa galvanizada, madeira, alumínio, pintados ou não e sobre caso todos os plásticos. O excesso de produto pode ser removido com uma espátula e limpo com um pano embebido em petróleo.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Preto ou Cinzento
Aspeto:	Líquido viscoso
Densidade (23°C):	1,39 g/cm <sup>3</sup>
Dureza Shore A	~15 (ASTM D-2240)
Temperatura de aplicação:	5 a 40°C
Resistência à temperatura:	-25°C a 70°C
Tempo de cura completa (secção de 1 cm):	cerca de 4 semanas
Percentagem de substâncias sólidas:	73%

### PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

### EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Cartucho
Volume:	310 ml

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.